

Leistungserklärung

NR. 17-487-998-3

1 Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	ULTIPRO Uniputz EN 998-1: GP-CS III-W2
2 Verwendungszweck(e)	Naturputzmörtel CS III für Innen und Außen
3 Hersteller Name	Saint-Gobain Building Distribution Deutschland GmbH Hafeninsel 9 63067 Offenbach am Main
4 Bevollmächtigter	Nicht relevant
5 System(e) zur Bewertung und Überprüfung	System 4
6 a) Harmonisierte Norm	EN 998-1:2010
Notifizierte Stelle(n)	nicht relevant
6 b) Europäisches Bewertungsdokument	nicht relevant
Europäische Technische Bewertung	nicht relevant
Technische Bewertungsstelle	nicht relevant
Notifizierte Stelle(n)	nicht relevant

Wesentliches Merkmal	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A2 – s1,d0	EN 998-1:2010
Dauerhaftigkeit von allen Putzmörteln, außer Einlagenputzmörtel	Beurteilung nach den am vorgesehenen Verwendungsort des Mörtels geltenden Bestimmungen	EN 998-1:2010
Gefährliche Substanzen	Siehe Sicherheitsdatenblatt	EN 998-1:2010
Haftzugfestigkeit	≥ 0,08 N/mm ² (bei Bruchbild A, B und C)	EN 998-1:2010
Wärmeleitfähigkeit (λ10, dry, mat)	≤ 0,82 W/(m*K) für P = 50% ≤ 0,89 W/(m*K) für P = 90% [Tabellenwerte nach EN 1745]	EN 998-1:2010
Wasseraufnahme	W2	EN 998-1:2010
Wasserdampfdurchlässigkeit (μ)	≤ 15	EN 998-1:2010



8 Angemessene Technische Dokumentation/spezifische Dokumentation

nicht relevant

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Udo Brandt, Vorsitzender der Geschäftsführung

Offenbach am Main, 20.03.2017



Thomas Eßer, Geschäftsführer
Strategischer Einkauf und Category Management



Artikelnummer	Text
1040730	ULTIPRO Uniputz

