



ARMIERUNG, PUTZTRÄGER UND PROFILE

# ULTIPRO ANPUTZLEISTE 8 MM OHNE GEWEBE

## Produktausstattung:

Anputzleiste mit selbstklebendem PE-Dichtband 8x3 mm und einem Abknicksteg mit Selbstklebeband 12x0,3 mm zur Aufnahme der Schutzfolie.

## Produktbeschreibung:

Selbstklebendes Kunststoffprofil ausgestattet mit einem PE-Dichtband sowie mit einem Abknicksteg mit Selbstklebeband zur Aufnahme von Schutzfolien für Fenster (Türen) und Rahmen. Das Profil ist eine reine Standardanputzleiste, Bewegungen können von dieser nicht aufgenommen werden (laut Dichtbandhersteller max. 10 % der Dichtbandstärke).

## Vorteile:

- Sauberer Abschluss
- Einfache Verarbeitung
- Keine nachträglichen Reinigungsarbeiten
- Wartungsfreie Fuge
- Kein zusätzliches Klebeband notwendig
- Reduzierte Schallübertragung

## Verarbeitung:

- Alle Untergründe müssen eben, trocken, frei von haftmindernden Rückständen, staub- und fettfrei sowie tauglich für die Verklebung sein.
- Unbedingt Klebprobe durchführen.
- Bei speziellen Oberflächen (Lackierungen- bzw. Pulverbeschichtung) ist vor Anbringen der Profile der Untergrund vorzubehandeln. In diesem Fall ist mit dem Fenster- bzw. Türlieferanten Kontakt aufzunehmen.
- Verarbeitungstemperatur +5 bis +40 °C.

## Technische Daten:

PRODUKT	ULTIPRO Anputzleiste 8 mm ohne Gewebe	
ARTIKELNUMMER	1040966	1040967
EAN	4250550817153	4250550817160
STABLÄNGE	1,4 m	2,4 m
VERPACKUNGSEINHEIT	30 Stk./Karton	30 Stk./Karton
VERPACKUNGSMENGE	42 lfm/Karton	72 lfm/Karton
VERPACKUNGSEINHEIT PALETTE	50 Karton/Palette	50 Karton/Palette
INHALT7PALETTE	2100 lfm/Palette	3600 lfm/Palette
MATERIAL	Polyvinylchlorid ( PVC )	

ULTIPRO, eine Marke der:  
**Saint-Gobain Building Distribution  
Deutschland GmbH**  
Hafeninsel 9, 63067 Offenbach am Main  
Hotline 0800 420 4300  
[www.ulti-pro.de](http://www.ulti-pro.de)