



## DACHABDICHTUNG

# ULTIPRO DACHBITUMEN VORANSTRICH SCHNELL- TROCKNEND

**Anwendung:**

- Für neuen und alten Untergrund, der mit bituminösen Schichten versehen werden soll
- Nur im Außenbereich verwenden

**Verarbeitung:**

Untergrund besenrein säubern, so dass ein guter Verbund des Anstrichs gewährleistet ist. Voll deckend mit Pinsel, Bürste oder Rolle auftragen. Alle Untergründe müssen fest, tragfähig und frei von trennenden Substanzen (Trennmittel, Staub, Schmutz etc.) sein. Der Untergrund muss griffig und saugfähig sein. Lösemittelhaltige Bitumenanstrichstoffe erfordern einen trockenen Untergrund. Bevor die folgenden Schichten aufgetragen werden, muss der Voranstrich ausreichend durchgetrocknet bzw. abgelüftet sein.

**Trockenzeit:**

Staubtrocken zwischen 20 und 45 Minuten, abhängig von Menge, Temperatur und Witterung

**Verbrauch:**

Je nach Saugfähigkeit des untergrundes ca. 0,2 l/m<sup>2</sup>

**Hinweis:**

Frisch aufgetragener Aufstrich kann bei starkem Regen geschädigt bzw. abgespült werden. Nicht für Bitumen-Dickbeschichtung geeignet.

**GISCODE:**

BBP30 Bitumenmassen, aromatenarm, lösemittelreich

**Lagerklasse:**

3 A, UN 1139 Schutzanstrichlösung, 3 VG III, (D/E)

**Wassergefährdungsklasse:**

WGK 2 = wassergefährdend

**Gefahrenhinweise:**

- H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

**Sicherheitshinweise:**

- P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P280 Schutzhandschuhe tragen.
- P262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
- P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P403+P233 Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.

**Deklaration der Inhaltsstoffe:**

Enthält Hydrocarbons, C9 – C10

**ChemVOCFarbV:**

- Produktkategorie "g-Absperrende Grundbeschichtungsstoffe"
- Grenzwert gemäß Anhang II 350 g/l
- Produkt enthält max. 350 g/l

**Gebinde:**

10l, 30l

