



DACHZUBEHÖR-/ANSCHLUSSPRODUKTE

ULTIPRO WAND- UND KAMIN- ANSCHLUSS

Produktbeschreibung:

Zweidimensional (plissiert) bzw. dreidimensional (Flex-Struktur) geprägtes Aluminium-Butyl Verbundmaterial für den fachgerechten und regensicheren Anschluss von Kaminen, Wänden und sonstigen aufgehenden Bauteilen im Steildach.

Spezifikation:

Farben: Rot / Braun / Schwarz

Breite: 300 mm

Länge: 5 m

Inhalt: 1 Rolle / Karton

VE: 120 Kartons / Palette

Oberflächen:

- o Einsatzbereich: Der ULTIPRO Wand- und Kaminanschluss ist ein Aluminium Verbundmaterial zur Herstellung von regensicheren Anschlüssen im Steildach. Tiefes Eindringen in den Untergrund
- o Der Untergrund muss tragfähig d.h. frei von Staub, Fett und Feuchtigkeit sein
- o Die Arbeitsschritte erfolgen immer von Traufe zu First (regensichere Überlappung)
- o Die Überlappung sollte mind. 10 cm betragen.
- o Nachdem die passende Länge mittels Schere oder Messer zugeschnitten wurde, wird die Anschlussrolle den Anforderungen entsprechend gekantet. Danach wird die vorgekantete Anschlussrolle an das aufgehende Bauteil angepasst und der unterseitig aufgebrachte Butylkleber halb (getrennter Liner) freigelegt. Es ist zu empfehlen erst den aufgehenden Bereich zu fixieren. Der auf der Dachfläche befindliche Teil wird ebenfalls vom Liner befreit und auf dem Höchstpunkt des Eindeckmaterials fixiert. Jetzt erfolgt das Anformen des Materials mittels entsprechender Werkzeuge (Treibholz o. ä.) an das Eindeckmaterial
- o Grundsätzlich muss der Anschluss zum aufgehenden Bauteil mechanisch und regensicher fixiert werden. Sollte keine Verblendung erfolgen ist die Regensicherheit mittels Kappleiste o. ä. herzustellen.