



BAUFOLIEN

# ULTIPRO PE-BAUFOLIE TRANSLUZENT

## Produktbeschreibung:

PE-LD-Folie mit Regeneratanteilen

## Verwendungszweck:

Als Bau- und Abdeckfolie

## Technische Daten:

DICKE	0,07 – 0,5mm (+/- 5 % Toleranz)	
DICHTE	ca. 0,92g/cm <sup>3</sup>	
FARBE	transluzent	
BREITE	1500 bis 6000 mm (+/- 3% Toleranz)	
REIßFESTIGKEIT (NACH DIN 53 455)	LÄNGS	>= 14N/mm <sup>2</sup>
	QUER	>= 12N/mm <sup>2</sup>
REIßDEHNUNG (NACH DIN 53 455)	LÄNGS	>= 220%
	QUER	>= 250%
TEMPERATUR- BESTÄNDIGKEIT	-20 bis +60°C	
WITTERUNGS- BESTÄNDIGKEIT	begrenzt, vor UV-Strahlung schützen	
LAGERFÄHIGKEIT	mind. 3 Monate bei Raumtemperatur	

## Die Baufolie:

- enthält als rezeptive Bestandteile weniger als 0,1 Prozent Blei und Zinn, kann aber auf Grund Ihres Recyclinganteils diesen Gehalt in Einzelfällen geringfügig überschreiten.

- enthält weniger als 0,1 Prozent SVHC-Substanzen (gem. „REACH-VO“).